

FICHE TECHNIQUE

PATIN-COUFFIN

ESPACE SCENIQUE, ECLAIRAGE & ACCESSOIRES

L'espace scénique sera de 6 mètres d'ouverture et 4 mètres de profondeur minimum. L'éclairage de face sera assuré par des projecteurs traditionnels alors que les contres pourront l'être par des projecteurs à LED.

Nous aurons besoin de trois chaises sans accoudoirs dont l'assise n'est pas en plastique. Des bouteilles d'eau individuelles seront mises à disposition des musiciens pendant l'installation, les balances et le concert.

PLAN DE SCENE



DIFFUSION & MONITORING

Diffusion pleine bande de qualité professionnelle, implantation adaptée à la configuration de la salle et puissance correspondant à la jauge.

L'alignement en phase, le raccordement en fréquence des différentes enceintes ainsi que l'égalisation du système seront impérativement réalisés avant les balances.

Les retours de scène, un par musicien, seront sur des envois auxiliaires distincts, et ils seront préalablement égalisés.

PATCH

1	Bombe low	Micro fourni		HPF40hz	Gate	
2	Bombe hi	Micro Fourni		HPF 160hz	Gate	FX hall
3	Accordéon low	Micro fourni	DI +48v	HPF 40hz	Comp	
4	Accordéon hi	Micro fourni	DI +48v	HPF 160hz	Comp	FX stéréo delay
5	Clarinettes	AKG C535eb + clamp	+48v	HPF 160hz	Comp	FX plate
6	Chant	Neumann KMS 105 + pied haut		HPF 120hz	Comp	FX plate
7	Chant	Neumann KMS 105 + pied haut		HPF 120hz	Comp	FX hall

INSTALLATION & BALANCES

Il faut compter une demi-heure pour l'installation des musiciens et le câblage de la microphonie. Ensuite une demi-heure de balance pourront être nécessaires.

CONTACT

Le technicien d'accueil prendra contact avec le groupe afin de l'informer des conditions techniques et de discuter des éventuelles adaptations : 06 77 05 74 07